



ANTICALC SLIM

GCV 30 35 16D B14 TBRC



TIN	304845
Volume	30 L
Altura	0.570 m
Largura	0.353 m
Profundidad	0.380 m
Potência nominal	1600/800 W
Tempo de aquecimento ΔT 45K (15 - 60°C)	0:22 h:min
Consumo anual de eletricidade AEC	570 kWh
Classificação energética	C



Diâmetro	353 mm
Perfil de carga	S
V40	40 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	48 L



Os termoacumuladores elétricos da série Anticalc Slim foram desenhados com um diâmetro de 35 cm de forma a serem instalados em espaços reduzidos. A resistência Anticalc opera a baixas temperaturas de superfície, pelo que a acumulação de calcário é muito limitada. A gama dispõe de modelos com capacidades entre 30 até 80 litros.

- INSUTECH Plus: tecnologia desenvolvida pela TESI para o isolamento, que garante maior eficiência energética e perdas de calor extremamente reduzidas.
- Possibilidade de escolher entre dois níveis de potência.
- Termostato regulável com modo ECO que permite poupar energia e uma maior vida útil do produto.
- Interruptor elétrico para ligar e desligar o dispositivo
- 3 indicadores de luz para reconhecer o modo de funcionamento
- Proteção anti congelação
- Resistência elétrica em bainha com proteção CrystalTech para evitar a acumulação de calcário.
- Soldadura por plasma do tanque de água para uma longa vida do mesmo.
- Revestimento CrystalTech para maior proteção do termoacumulador.