



BILIGHT HORIZONTAL

GCH 120 44 30 B12 TSR



TIN	305316
Volume	120 L
Altura	0.440 m
Largura	1.160 m
Profundidad	0.467 m
Potência nominal	3000 W
Tempo de aquecimento ΔT 45K (15 - 60°C)	2:05 h:min
Consumo anual de eletricidade AEC	2762 kWh
Classificação energética	C



Diâmetro	440 mm
Perfil de carga	L
V40	181 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	213 L



Os modelos horizontais da série BiLight asseguram mais espaço no lugar da montagem e permitem a sua instalação em sótãos ou em cima de portas. A gama inclui modelos entre 80 até 100 litros.

- Tecnologia TESI AquaMore para controlar a velocidade da água de entrada e aumentar a quantidade de água quente no abastecimento até 40 %*.
- INSUTECH Plus: tecnologia de isolamento de alta eficiência desenvolvida pela TESI, que garante perdas de calor extremamente reduzidas.
- Indicador BiLight para um rápido e fácil reconhecimento dos modos de funcionamento.
- Proteção anti congelação.
- Resistência eléctrica em bainha com proteção CrystalTech para evitar a acumulação de calcário.
- Soldadura por plasma do tanque de água para uma longa vida do mesmo

*Para os modelos horizontais TESI BiLight com tecnologia TESI AquaMore em comparação com os modelos horizontais TESI BiLight sem esta tecnologia.