

AQUATHERMICA ECO COM UM SERPENTINA

AQUATHERMICA ECO 260 S



TIN	305763
Gama	251
Altura	2010 m
Classificação energética	A+
Máxima temperatura de trabalho	75 °C
Pressão máxima de trabalho	8 bar
Diâmetro	630 mm

Tempo de aquecimento	8:49 h:min
Perfil de carga declarado	XL
Potência resistência	1.5 kW
Potência máxima absorvida mediante bomba de calor	0.663 + 1.5 (e-heater) = 2.163 kW
Alcance da temperatura do ar absorvido (min-max) (90% R.H.)	-10 ÷ 43 °C
Frequência	50 Hz
Consumo anual de eletricidade em kWh sob condições climáticas médias	1136 kWh
Potência	1/N/220-240 V
Compressor	Rotativo
Alcance da temperatura do ar da permanência da instalação (min-max)	-4 ÷ 40 °C
Proteção do compressor	Thermal circuit breaker with automatic reset
Corrente max. da bomba de calor	3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A
Proteções de sobrecarga necessárias	16 A T fuse / 16 A automatic switch, characteristic C (to be expected during installation on power supply systems)
Ventilador	Centrífugo
Máxima temperatura elegível em modo ECO	65 °C
Proteção interna	Safety thermostat with manual reset
Caudal de ar nominal	360 m³/h
Proteção del motor	Internal thermal circuit breaker with automatic reset
Condensador	Aluminium; Wrapped externally, not in contact with water
Peso de transporte	128 kg
Ciclo automático de desinfeção anti-legionella	YES

