



BELLISIMO LITE DRY

GCR 50 27 12D E32 EC



TIN	306086
Gama	50
Volume	40 L
Altura	0.704 m
Largura	0.490 m
Profundidad	0.280 m
Potência nominal	1200/1200 W
Tempo de aquecimento ΔT 45K (15 - 60°C)	1:44 h:min
Consumo anual de eletricidade AEC	1316 kWh



Classificação energética	B
Perfil de carga	M
V40	83/66 L
T _{out of the box}	80/80 °C
MAX40	83/66 L



CARACTERÍSTICAS INOVADORAS E CONVENIENTES

PROTECÇÃO DE LIME E OPERAÇÃO SILENCIOSA garantida por 2 aquecedores duplos a seco

PAINEL DE CONTROLO tátil fácil e intuitivo

CONSTRUIR PARA SALVAR ESPAÇO com uma silhueta elegante, plana e esbelta

REVERSÍVEL: pode ser instalado verticalmente ou horizontalmente

CARACTERÍSTICAS DE AHORRO DE ENERGÍA

HASTA UN 18% DE AHORRO DE ELECTRICIDAD semanal gracias al sistema de autoaprendizaje ECO SMART

HASTA UN 16% MENORES PÉRDIDAS TÉRMICAS gracias a la tecnología NO THERMAL BRIDGE e INSUTECH para una distribución uniforme del aislamiento de alta eficiencia

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD Y LARGA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

ALTA FIABILIDAD Y SEGURIDAD del proceso de calentamiento gracias al preciso TERMOSTATO CAPILAR

FIABLE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN gracias al recubrimiento de esmalte CRYSTALTECH del depósito de agua

MAYOR DURABILIDAD del depósito de agua gracias al ánodo de magnesio

ALTA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA Y A LA PRESIÓN gracias a la tubería de agua caliente de acero inoxidable

entre los bordes del cilindro mediante SOLDADURA DE PLASMA

CERTIFICADO HIGIÉNICO

VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN para evitar el exceso de presión

PROTECCIÓN ANTIHIELO

SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO que ayuda a identificar posibles problemas del dispositivo



Informação sobre a série

GCR 50 27 12D E32 EC

Com o seu desenho plano, estrutura rectangular e elementos de aquecimento eléctricos com bainha, os aquecedores de água eléctricos BelliSlimo Lite Dry são a solução ideal para assegurar um funcionamento óptimo e duradouro em zonas de água dura e uma integração perfeita em qualquer divisão. Além disso, o modo de funcionamento inteligente ECO Smart garante o fornecimento de água quente necessário com a máxima poupança de energia.