TESY
It's impressive



RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM AQUECIMENTO INDIRETO COM ENTRADAS E SAÍDAS COM ÂNGULO DE 45°

EV 12/9 S2 800 99 45D (EPS)

TIN	306387 (306821)
Gama	757
Peso líquido	267 kg
Isolamento (pu rígido)	EPS 100 mm
Superfície da serpentina S1	2.68 m²
Superfície da serpentina S2	1.45 m²
Capacidade da serpentina S1	23.77 L
Capacidade da serpentina S2	8.4 L
Perda de calor ΔT 45K	128 W
Classificação energética	C
Máxima temperatura de trabalho	95 °C
Máxima temperatura de trabalho da serpentina	110 °C
Máxima pressão de trabalho do depósito	8 bar

Máxima peessão de trabalho da serpentina	6 bar
Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1)	1271 L
Quantidade máxima de água extraída MIX 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S2)	496.6 L
Diâmetro	990 mm

Informação

EV 12/9 S2 800 99 45D (EPS)

- COMPACTO. Especialmente concebido para espaços estreitos, como pequenas salas técnicas, zonas de canto ou debaixo de escadas.
- REVESTIMENTO DE ESMALTE de alta qualidade com tecnologia TESY CrystalTech PRO.
- DOIS PERMUTADORES DE CALOR para ligar a FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL, como painéis solares ou outras fontes de calor.
- Posição baixa do permutador de calor INFERIOR para garantir um aquecimento eficiente da água na secção fria do reservatório.
- PROTEÇÃO DE ÂNODO DE MAGNÉSIO da superfície interna do reservatório para prolongar a vida útil do produto:
  - UM ânodo de Mg+ para o modelo de 200 L
  - Dois ânodos de Mg+ para os modelos de 300 L a 1000 L
  - Três ânodos de Mg+ para os modelos de 1500 L a 2000 L
- ISOLAMENTO ALTAMENTE EFICIENTE para perdas de calor mínimas.
- Abertura de serviço para fácil inspeção e manutenção.
- Opção para instalação de ELEMENTOS de aquecimento elétricos com diferentes potências nominais.
- Compartimento para instalação do termorregulador.
- Compartimentos para sensores térmicos.
- Termoindicador.

Informação sobre a série

EV 12/9 S2 800 99 45D (EPS)

Ampla gama de modelos de reservatórios de CHÃO para água quente para uso doméstico de 200 L a 2000 L. Compatível para utilização em edifícios residenciais unifamiliares e multifamiliares, bem como em escritórios e instalações de lazer e industriais.

- COMPACTO. Especialmente concebido para espaços estreitos, como pequenas salas técnicas, zonas de canto ou debaixo de escadas.
- REVESTIMENTO DE ESMALTE de alta qualidade com tecnologia TESY CrystalTech PRO.
- DOIS PERMUTADORES DE CALOR para ligar a FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL, como painéis solares ou outras fontes de calor.
- Posição baixa do permutador de calor INFERIOR para garantir um aquecimento eficiente da água na secção

fria do reservatório.

- PROTEÇÃO DE ÂNODO DE MAGNÉSIO da superfície interna do reservatório para prolongar a vida útil do produto:
  - UM ânodo de Mg+ para o modelo de 200 L
  - Dois ânodos de Mg+ para os modelos de 300 L a 1000 L
  - Três ânodos de Mg+ para os modelos de 1500 L a 2000 L
- ISOLAMENTO ALTAMENTE EFICIENTE* para perdas de calor mínimas.
- Abertura de serviço para fácil inspeção e manutenção.
- Opção para instalação de ELEMENTOS de aquecimento elétricos com diferentes potências nominais.
- Compartimento para instalação do termorregulador.
- Compartimentos para sensores térmicos.
- Termoindicador.